



Oil Finish 225

www.betonpas.com

روغن قالب امولسیون 0F-225

روغن آزاد کننده قالب بر پایه مواد شیمیایی قابل رقیق شدن با آب

- به حداقل رساندن تمیز کاری قالبها پیش از استفاده مجدد
- ممانعت از خوردگی قالبهای فولادی

مصارف

- جدا کردن سریع، تمیز و آسان قالبها، جهت دستیابی به سطوح بتنی با کیفیت، نمای خوب و یکدست و فاقد لکه بر روی تخته چندان، فولاد، پلاستیک فشرده و قالب های دارای پوشش پلی یورتان
- چرب نمودن قالب مقاطع بتنی

شرح

Oil Finish-225 ماده روغنی با قابلیت انحلال در آب می باشد که آزاد کننده قالب است و با ایجاد یک فیلم چرب بر روی سطح قالب ها باعث سهولت جدا شدن قالب از بتن می گردد. این محصول، محتوی روغن، مواد فعال شیمیایی است که فاقد اثرات مخرب می باشد.

Oil Finish-225 قبل از بتن ریزی روی سطوح قالب پاشیده می شود، پس از باز کردن قالب، بتن دارای سطحی یکنواخت، صاف و نرم خواهد بود، ضمن اینکه حباب های سطحی نیز کاهش می یابند. این محصول را می توان به نسبت ۱ به ۱ با آب رقیق نموده و بر روی سطح قالب به طور یکنواخت در یک لایه نازک اجراء نمایند.

مزایا

- سهولت در جدا کردن قالب ها و کاهش صدمات ناشی از این کار و بهبود بازدهی اجراء
- به حداقل رساندن لکه ها و معایب سطحی بتن، افزایش کیفیت سطح بتن و بهبود نمای آن حتی در بتنهایی که با سیمان سفید ساخته میشوند.
- کاهش احتمال بروز آسیب به قالبها و افزایش دوام آنها

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی	مابع
رنگ	سفید شیری
وزن مخصوص gt/cm^3	0.91 ± 0.05
PH	8 ± 1



مدت زمان نگهداری ۱۲ ماه پس از تاریخ تولید می باشد.

بهداشت و ایمنی

این ماده در رده محصولات خطرناک طبقه بندی نمی شود. در هنگام استفاده از دستکش و عینک استفاده کنید. در صورت تماس با پوست و یا چشم، فوراً با آب سرد شستشو دهید.



دستورالعمل مصرف

کلیه قالب ها اعم از نو یا دست دوم، باید از آلودگی های سطحی نظیر زنگ، بتن، روغن و غیره پاکسازی شوند. عدم دقت در تمیز کاری میتواند موجب بروز معایب بر روی سطح بتن شود که این امر ناشی از وجود ضایعات چسبیده بر روی سطح قالبها می باشد.

روغن قالب Oil Finish-225 را با استفاده از برس، اسفنج، اسپری یا قلم مو روی سطح قالب اجراء نمایید. قبل از مصرف، حتما ظرف مواد را بخوبی تکان دهید. در صورت تمایل به اختلاط با آب میزان آب مورد نظر را در ظرف جداگانه ریخته و روغن قالب را کم کم به آب اضافه کنید. برای سطوحی که خاصیت جذب ندارند، اجرای تنها یک لایه Oil Finish-225 کافی است.

میزان مصرف

بسته به میزان تخلخل و بافت سطح قالب، میزان مصرف متغیر می باشد. بطور معمول یک لیتر از روغن قالب با ۰/۵ تا یک لیتر آب رقیق می گردد. میزان پوشش دهی این محصول بطور معمول حدوداً بین ۵ تا ۱۰ متر مربع بر لیتر می باشد.

بسته بندی

Oil Finish در گالن های ۲۰ لیتری و بشکه های ۲۰۰ لیتری عرضه می گردد.

نگهداری

در محیط سر پوشیده و به دور از تابش خورشید و در دمای محیط نگهداری گردد.